ЭКОФИЗИКА

ОКТАВА
Электрондизайн

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Микрофоны (капсюли) измерительные

	ВМК-205, МК-265	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 45-50 мВ/Па, 2Гц – 20 кГц (коммунальный и производств. шум, инфразвук), внешняя поляризация (200В)	25 800 р.
	МИК-01-ИБ	Микрофон типа ВМК-205 или МК-265 с нормированной неравномерностью АЧХ не более 1 дБ по требованиям применений в сфере защиты информации	33 100 р.
	ВМК-201, М-201, МК-233	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц - 40кГц (шум на территории, произв. шум, инфразвук, ультразвук до 40кГц), внешняя поляризация (200В)	25 800 р.
	ВМК-206	Микрофон давления (диффузного поля), ½-дюйма, 10-14 мВ/Па, 2 Гц-20 кГц	30 500 р.

Цены действительны до 31.03.2024. НДС не предусмотрен (УСН).

	ВМК-205	**МК-265**	**ВМК-201**	**МК-233**	**ВМК-206**
Диаметр	½"	½"	½"	½"	½"
Внешняя поляризация	200 В	200 В	200 В	200 В	200 В
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Свободного поля	Давления /диффузного поля
Номинальная чувствительность	50 мВ/Па	50 мВ/Па	14 мВ/Па	14 мВ/Па	14 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -20 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -40 кГц	1,6 Гц -40 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	146 дБ	144 дБ	162 дБ	160 дБ	162 дБ
Рекомендуемый предусилитель	P200	P200	P200	P200	P200

*– преполяризованные капсюли, подача внешнего напряжения поляризации не требуется

Микрофоны (капсюли) измерительные

	МС-204	Микрофон свободного поля, ½-дюйма, 3-4 мВ/Па, 2Гц – 20 кГц (контроль высоких уровней звукового давления), внешняя поляризация (200В)	68 300 р.
	ZT-333	Микрофон свободного поля преполяризованный, ½-дюйма, 50 мВ/Па, 4.5Гц – 20 кГц	65 700 р.
	ВМК-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.7-1.5 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 5 Гц – 100 кГц, внешняя поляризация (200В)	68 300 р.
	МС-402А	Микрофон давления, ¼-дюйма, 0.4 мВ/Па (поставляется в комплекте с адаптером на ½-дюймовый предусилитель), 8 Гц – 20 кГц, внешняя поляризация (200В)	68 300 р.
	ZT-343	Микрофон свободного поля преполяризованный, ¼-дюйма, 4мВ/Па, 4 Гц – 90 кГц	По запросу
	5V120TD-1	Датчик динамического давления 5V120TD-1, ICP/IEPE преобразователь, 0,04 мВ/Па, 10 Гц – 25 кГц, наибольшие измеряемые уровни – 0,1 МПа (194 дБ отн 20 мкПа)	По запросу

Цены действительны до 31.03.2024. НДС не предусмотрен (УСН).

	МС-204	**ZT-333**	**ВМК-402А**	**МС-402А**	**ZT-343**
Диаметр	½"	½"	¼"	¼"	¼"
Внешняя поляризация	200 В	0 В*	200 В	200 В	0 В*
Тип	Свободного поля	Свободного поля	Давления	Давления	Свободного поля
Номинальная чувствительность	3 мВ/Па	50 мВ/Па	1,5 мВ/Па	0,4 мВ/Па	4 мВ/Па
Частотный диапазон	1,6 Гц -20 кГц	4 Гц -20 кГц	5 Гц -100 кГц	8 Гц – 20 кГц	4 Гц – 90 кГц
Максимальный измеряемый УЗД	172 дБ	146 дБ	170 дБ	176 дБ	165 дБ
Рекомендуемый предусилитель	Р200 Р200-ВУ	Р410 Р110	Р200 Р200-ВУ	Р200 Р200-ВУ	Р700

*– преполяризованные капсюли, подача внешнего напряжения поляризации не требуется

Микрофонные предусилители и блоки питания

	P110	Предусилитель для подключения конденсаторных преполяризованных микрофонов (1/2") к приборам ОКТАВА-110А, ОКТАВА-111, Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАФОН-М	40 500 р.
	P200 **P200(К)**	Предусилитель для подключения конденсаторных микрофонов к приборам ОКТАВА-110А, ОКТАВА-111, Экофизика, Экофизика-110А, ОКТАФОН-М. P200(К) - версия P200 в укороченном корпусе.	40 500 р.
	P200-ВУ **P200-27**	Предусилитель P200 со встроенной емкостью для измерения высоких уровней звукового давления; усиление -8 дБ для микрофонов емкостью 18 пФ и -15 дБ для микрофонов емкостью 6 пФ.	89 300 р.
	P410 **P410(К)**	Предусилитель для подключения конденсаторных преполяризованных микрофонов (1/2") ко входам типа ICP/IEPE	52 000 р.
	P700	Миниатюрный предусилитель для подключения преполяризованных ¼-дюймовых микрофонов к входам типа ICP/IEPE	91 400 р.
	ОКТАФОН-М	Блок питания (3 канала) для подключения предусилителей P200, P110, а также антенн П6-70 и П6-71 к вольтметрам, осциллографам, анализаторам спектра и иным устройствам со входом по напряжению (АС)	115 500 р.
	**P302**	Усилитель малошумящий для измерения сверхслабых сигналов (номинальное усиление +26 дБ)	209 000 р.

Микрофонные кабели, адаптеры, штативы, ветрозащиты

	EXC002R **EXC005R** **EXC010R** **EXC015R**	Кабели микрофонные удлинительные длиной 2 м / 5 м / 10 м / 15 м для подключения предусилителей микрофонных P200, P200-ВУ, P110 ко входам приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика, Октафон-М	12 400 р. 12 400 р. 13 600 р. 13 600 р.
	КШМ-5	Кабель микрофонный удлинительный шлейфовый, 5м	14 200 р.

	ОСТ-110-DIR	Кабельный адаптер прямого входа для подачи сигнала электрического напряжения на микрофонный вход приборов Октава-110А, Октава-111, Экофизика	16 600 р.
	ЭКМ-101	Электрический эквивалент микрофонов емкостью 18 пФ.	31 500 р.
	W2 **W3**	Ветрозащита для ½-дюймовых и ¼-дюймовых микрофонов	3 400 р.
	TRP001R	Штатив-тренога с держателем микрофона	16 800 р.
	ADP112-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром 1 дюйм для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	11 600 р.
	ADP1412-OED	Адаптер резьбовой микрофона диаметром ¼ дюйма для работы с предусилителями диаметром ½-дюйма	28 400 р.
	ADP007R/ JJ2615	Адаптер для подключения зарядовых преобразователей (сенсоры мастоидов, зарядовый акселерометры, зарядовые датчики силы и т.п.) к микрофонному предусилителю диаметром ½-дюйма	31 500 р.
	UA0196	Удлинитель «гусиная шея» для ½-дюймовых микрофонов, 210 мм	31 500 р.
Средства акустической калибровки			
	АК-1000	Калибратор акустический 1 класса	209 000 р.
	ADP024R	Адаптер для калибровки ¼-дюймовых микрофонов	32 500 р.

Цены действительны до 31.03.2024. НДС не предусмотрен (УСН).

Приборостроительное объединение Октава-ЭлектронДизайн.
Россия, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, Технопарк «Калибр»
+7 (495) 225-55-01, +7 (499) 136-82-30 E-mail: info@octava.info
www.octava.info